

Impresora UV LED

JFX200 2513 EX

Galga
MAQUINARIA

Tejedoras

Bordas
Multicabeza

**Sistemas de
impresión**

Cortadoras y
grabadoras
láser

Patronaje
y corte

Máquinas de
confección


Insumos

Mimaki



La Mimaki JFX200-2513 EX es una impresora UV LED de cama plana diseñada para la producción profesional de gráficos de gran formato sobre materiales rígidos.

Su área de impresión de 2.5 x 1.3 metros, combinada con la capacidad de imprimir sobre sustratos de hasta 50 mm de grosor, la convierte en una solución versátil para aplicaciones de señalización, exhibidores POP, decoración, personalización de productos y proyectos industriales.



Características

- + Amplia área de impresión de 2.5 x 1.3 metros, ideal para producir señalización, paneles decorativos y exhibidores de gran formato en una sola operación
- + Impresión directa sobre materiales rígidos, permitiendo trabajar con acrílico, PVC, vidrio, madera, aluminio y otros sustratos sin procesos adicionales de transferencia.
- + Tecnología UV LED de secado instantáneo, que agiliza la producción al permitir manipular o instalar las piezas inmediatamente después de ser impresas.
- + Compatibilidad con tinta blanca, transparente y primer, facilitando la impresión sobre materiales oscuros o transparentes y la creación de acabados especiales de alto valor visual.
- + Capacidad para imprimir materiales de hasta 50 mm de grosor, ampliando las posibilidades de personalización para aplicaciones publicitarias, decorativas e industriales.

- + Sistema de vacío de doble zona, diseñado para mantener los materiales firmemente sujetos durante la impresión y garantizar una mayor precisión en cada trabajo.
- + Tecnologías avanzadas de Mimaki como MAPS, NCU y NRS, que optimizan la calidad de impresión, reducen defectos visuales y ayudan a mantener la productividad de forma constante.



Envío a
todo México



Instalación



Capacitación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología de impresión	Inyección de tinta UV LED de cama plana
Cabezales de impresión	3 cabezales piezoeléctricos escalonados
Área máxima de impresión	2,500 × 1,300 mm
Resolución de impresión	300, 540, 600, 720 y hasta 1,200 dpi
Velocidad máxima	Hasta 35 m ² /h en modo Draft
Espesor máximo del material	50 mm
Peso máximo del sustrato	250 kg/m ²
Tintas compatibles	LH-100, LUS-120, LUS-150, LUS-350 y PR-200 Primer
Configuración de color	Mesa de vacío de doble zona
Sistema de vacío	Hasta 25 m ² /h
Tecnologías integradas	MAPS, Variable Dot, NCU y NRS
Software RIP	RasterLink6 Plus
Conectividad	USB 2.0 y Ethernet
Consumo eléctrico	Menor a 2.88 kVA
Alimentación eléctrica	Alimentación eléctrica
Dimensiones del equipo	4,400 × 2,450 × 1,250 mm
Peso del equipo	650 kg