Galga MAQUINARIA

Plotter de sublimación

MIMAKI TS330-1600

Tejedoras

Bordoras Multicabeza

Sistemas de impresión

Cortadoras y grabadoras láser

Patronaje y corte

Máquinas de confección

Insumos

Mimaki®

Compatible con las tintas originales de Mimaki incluyendo los colores fluorescentes, esta impresora de sublimación ha sido diseñada para cubrir su producción.

Podrá imprimir pequeñas producciones personalizadas hasta grandes volumenes, tinta en presentación de 10Kg y unidad de papel de sublimación mini jumbo.



Características

+ Una mayor nitidez de imagen con una densidad más uniforme, al tiempo que se reducen las bandas incluso en la impresión de paso bajo.

+ El rendimiento aumenta y los errores del operador se reducen gracias a funcionalidades nuevas y mejoradas.

+ Con la variedad de colores de tintas, incluidos los colores fluorescentes, la gama de aplicaciones vívidas y llamativas parece infinita.

+ Con la unidad de rollo mini jumbo opcional y la unidad de suministro de tinta de 10 kg, puede aumentar su producción.

+ El motor del dispositivo embobinador está montado en ambos lados lo que provoca que la fuerza aplicada durante el bobinado sea igual en ambos lados y mejora la estabilidad del bobinado.

+ Con la nueva función de corte en forma de V, un solo punto puede ser suficiente para pegar el material con cinta adhesiva al enrollarlo alrededor del núcleo del papel para reducir el error humano y evitar la desalineación del transporte del medio.

+ Nuevo mecanismo de mantenimiento cloth wiper que aumenta la tasa de eliminación de gotas de tinta no deseadas de la superficie de la boquilla en comparación con los limpiadores de goma raspadores convencionales, reduciendo las salpicaduras de tinta en la estación del cabezal.

Envío a todo México

Instalación

Capacitación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	MIMAKI TS330-1600
Cabezal	Dos cabezales
Ancho de impresión	1610mm
Velocidad de impresión	Hasta 135 m2/h
Resolución de impresión	300dpi, 600dpi, 900dpi, 1200dpi
Materiales	Papel de sublimación Aplicacion por medio de calor en textiles, productos sublimables
Ancho máx. de material	1620mm
Tipo de tinta	Tinta Sublimación Sb411 (Bl, M, Y, K, Lbl, Lm, Lk), Sb410 (Fp, Fy)
Sistema de secado	Plancha de secado
Formato de Archivos	BMP / TIFF / EPS / PDF / JPEG
RIP	Raster Link 7
Transferencia de archivos	Ethernet 1000 BASE-T / (USB 2.0 de alta velocidad)
Voltaje	Monofásico AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz
Peso neto	240 Kg
Dimensiones	3170 x 820 x 1305mm
Especificaciones ambientales	Temperatura 20° – 30°C, Humedad: 35 – 65 % RH (Sin condensación)



SISTEMA DE PASE AVANZADO MIMAKI (MAPS 4)

Incorpora un algoritmo avanzado para reducir las bandas visibles y la impresión de color desigual con límites borrosos similares a la impresión de gradación.

HASTA 38% MÁS RÁPIDA QUE UN MODELO CONVENCIONAL

1,3 veces más rápida que las impresoras Mimaki convencionales y la excelente tecnología de impresión permite una salida uniforme y uniforme de impresiones en colores oscuros durante pasadas bajas.

VARIEDAD DE COLORES INCLUYENDO FLUORESCENTES

Amplia gama de colores, incluidos colores fluorescentes. Nuestra línea de tintas es adecuada para letreros vívidos y llamativos y prendas de moda con alta calidad de diseño.



FUNCIONAMIENTO A TRAVÉS DE SMARTPHONES

Monitoree el estado de la máquina y opere el panel desde una ubicación remota dentro de una red del mismo segmento.



SISTEMA DE AJUSTE DE PUNTOS (DAS)

El NUEVO sistema de ajuste de puntos (DAS) se alinea automáticamente para garantizar una calidad constante y repetibilidad



SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE BOQUILLAS (NRS)

Este sistema sustituye automáticamente las boquillas improductivas, evitando tiempos de inactividad innecesarios y una calidad de imagen deficiente.